



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomacsrl.com



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



amministrazione@creomac.it

commerciale@creomac.it

BANCO DI SALDATURA MOD.

CREOMAC PRO 1530-200



FOTO INDICATIVA

DATI PRINCIPALI

- Modello: CREOMAC PRO 1530-200
- Piano di lavoro: 1500 × 3000 mm modulabile fino a 12 mt
- Spessore piano: 200 mm (struttura scatolata rinforzata)
- Altezza banco: 850 ± 20 mm (regolabile millimetricamente)
- Materiale piano: Lega di Acciaio Rinforzato
- Foratura: Sistema D28, griglia 100×100 mm
- Planarità: 0,1 mm/m
- Peso: 2000kg
- Capacità di carico: 3.000 kg uniformemente distribuiti



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomacsrl.com



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



amministrazione@creomac.it
commerciale@creomac.it

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE AVANZATE – CREOMAC SERIE PRO

- Piastra del piano CREOMAC PRO con fori sistema D28 su griglia 100×100 mm.
- Tre file di fori sui fianchi:
 - Superiore passo 50 mm
 - Centrale passo 100 mm
 - Inferiore passo 100 mm
- Versioni indurite CREOMAC H-Series: H760 e H860 (fino a 860 Vickers).
- Fori con nuova svasatura protettiva.
- Bordi esterni rinforzati CREOMAC EDGE+.
- Nervature trasversali interne aggiuntive.
- Linee di taglio X/Y ogni 100 mm.
- Scala millimetrica integrata.
- Marcatura coordinate fori X e Y.
- Logo CREOMAC inciso su tutti i lati.
- Gambe regolabili CREOMAC FLEX con piattello oscillante.
- Cappuccio di protezione per cavo saldatrice.

VANTAGGI DELLA VERSIONE INDURITA CREOMAC H-SERIES

- Minore usura.
- Protezione contro gli schizzi di saldatura.
- Estremamente robusto e durevole.
- Grazie all'uso di un materiale di base altamente legato combinato con un processo di indurimento ottimizzato CREOMAC è possibile ottenere le migliori proprietà del piano per esigenze estreme.
- CREOMAC H760: combinazione di material di base ad alta resistenza e processo di indurimento avanzato.
- Maggiore resistenza all'usura e durata nel tempo.



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomacsrl.com



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



amministrazione@creomac.it
commerciale@creomac.it

DIMENSIONI E DISEGNO SCHEMATICO

- Banco 1500 x 3000 x 200 mm con struttura scatolata rinforzata.

RASTRELLIERA ACCESSORI CREOMAC

- Posizionata sul lato corto 1500 mm.
- Dimensioni: 300 x 1500 mm.
- Materiale: acciaio verniciato.
- Tre livelli + support squadre.
- Portata: 120 kg.

ACCESSORI INCLUSI

- Squadre 200x200, 300x300, rinforzata 500.
- Morsetti verticali (8), orizzontali (6), push-pull (4), a ginocchiera (4).
- Perni Ø28 H100 (20), Ø28 H160 (12), perni a sfera (8).
- Battute lineari (6), fermapezzi (4), distanziali (4).
- Prolunghe laterali e frontali.
- Rulli e cavalletti regolabili.