



CREOMAC S.R.L
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1

☎ 085 4969855
351 9283209

🌐 www.creomacsrl.com

📍 Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)

✉ amministrazione@creomac.it
commerciale@creomac.it

CENTRO DI RADDRIZZATURA MOD. CREOMAC CDR 6000



FOTO INDICATIVA

DENOMINAZIONE MACCHINA:

Centro di raddrizzatura ad escursione variabile / Pressa idraulica 2000×6000 (Mod. CREOMAC CDR 6000)

DESCRIZIONE GENERALE:

Il Centro di raddrizzatura si posiziona nell'ambito delle macchine utensili con un progetto avanzato per la calibrazione di profili di acciai e alluminio di grandi dimensioni adatta per il ripristino di strutture reticolate saldate in officine meccaniche e reparti industriali pesanti.



CREOMAC S.R.L.

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomacsrl.com



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



amministrazione@creomac.it
commerciale@creomac.it

L'enorme escursione del cilindro principale di raddrizzatura consente di effettuare una qualsiasi attività

di deformazione dei metalli e sue leghe.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Forza nominale: 300 ton (valore configurabile)
- Superficie utile tavolo: 2000 mm (L) × 6000 mm (P)
- Struttura: Acciaio ad alta resistenza, telaio saldato e rinforzato
- Corsa cilindro principale: 300–500 mm (in base a configurazione)
- Pressione idraulica max: 250–300 bar
- Velocità lavoro sotto carico: 2–10 mm/s
- Velocità ritorno: 8–20 mm/s
- Cilindro: alesaggio maggiorato, tenute ad alta pressione
- Piano di lavoro: fresato, con sedi di posizionamento
- Motore pompa idraulica: 5–15 kW (in base alla configurazione)
- Impianto idraulico: centralina con filtri, valvole di sicurezza e manometro
- Quadro elettrico: comandi a bassa tensione, pulsanti di emergenza, protezioni
- Alimentazione elettrica: 400 V – 50 Hz trifase



CREOMAC S.R.L.

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomacsrl.com



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



amministrazione@creomac.it

commerciale@creomac.it

SISTEMI DI SICUREZZA:

- Valvole di sovrappressione
- Arresto d'emergenza
- Finecorsa regolabili
- Protezioni laterali e posteriori

ACCESSORI DISPONIBILI:

- Prismi a V in acciaio temprato
- Rulli di supporto laterali
- Cilindro traslabile
- Tavolo rinforzato con cave T
- Kit illuminazione area lavoro

APPLICAZIONI TIPICHE:

- Raddrizzatura lamiera
- Correzione profili deformati
- Manutenzione strutture metalliche
- Carpenteria pesante